

FTX-KM nástenná jednotka

Štandardná séria - Nástenná jednotka

Diskrétna nástenná jednotka poskytujúca príjemný komfort pre váš domov.



Údaje o účinnosti		FTX + RX	25KM + 25KM	35KM + 35KM	
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.		1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/3,8	
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.		1,3/3,0/4,0	1,3/3,5/4,8	
Príkion	Chladienie	Nom. kW	0,71	1,03	
	Vykurovanie	Nom.	0,70	0,94	
Sezónna účinnosť (podľa EN14825)	Chladienie	Energ. trieda		A+	
		Pdesign	kW	2,50	3,30
		SEER		5,93	6,02
		Ročná spotreba energie	kWh	148	192
	Vykurovanie (Stredné pásmo)	Energ. trieda			A+
		Pdesign	kW	2,40	2,80
SCOP/A			4,01	4,04	
	Ročná spotreba energie	kWh	838	970	
Nominálna účinnosť ⁽¹⁾	EER		3,54	3,21	
	COP		4,01	3,71	
	Ročná spotreba energie	kWh	353	514	
	Energ. trieda	Chladienie/Vykurovanie		A/A	

Technické údaje - vnútorná jedn.		FTX	25KM	35KM
Rozmery	V x Š x H	mm	285x770x225	
Hmotnosť		kg	8,5	9
Filter vzduchu	Typ		Vymeniteľný / čistiteľný / odolný voči pliesniam	
Prietok vzduchu	Chladienie	Vysoké/Nízke/Tichý režim	m ³ /min	11,8/6,3/4,9
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke/Tichý režim	m ³ /min	12,8/6,9/6,4
Akustický výkon	Chladienie		dB(A)	55
	Vykurovanie		dB(A)	56
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Vysoké/Nízke/Tichý režim	dB(A)	43/27/20
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke/Tichý režim	dB(A)	43/29/26
Ovládač	Infra-červený ovládač		ARC470A1	
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie	Hz / V	1~ / 50 / 220-240	

Technické údaje - vonkajšia jedn.		RX	25KM	35KM
Rozmery	V x Š x H	mm	550x675x284	
Hmotnosť		kg	24	28
Akustický výkon	Chladienie		dB(A)	62
	Vykurovanie		dB(A)	63
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Vysoké ot.	dB(A)	48
	Vykurovanie	Vysoké ot.	dB(A)	48
Prevádzkový rozsah	Chladienie	Vonk.tepl. Min.-Max.	°CDB	10~46
	Vykurovanie	Vonk.tepl. Min.-Max.	°CWB	-15~18
Chladivo	Typ/Náplň/TCO ₂ ekv/GWP		R-410A/0,70/1,5/2.088	R-410A/0,94/2,1/2.088
Pripojenie potrubia	Kvapalina	mm	6,35	
	Plyn	mm	9,5	
	Dĺžka potrubia	Vonk.-Vnút. Max.	m	
	Prevýšenie	Vonk.-Vnút. Max.	m	
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie	Hz / V	1~/50/220-240	
Istenie	Maximálne istenie (MFA) ⁽²⁾	A	16	

(1) EER/COP v súlade s Eurovent 2012, len pre použitie mimo EU.

(2) MFA sa používa pre navrhnutie ističa prípadne prúdového chrániča. Pre viac informácií ku každej kombinácii pozrite elektrickú schému.

Príslušenstvo pre jednotky FTX-KM

Názov	Popis	súčasť
ARC470A1	Infra-červený diaľkový ovládač je štandardná súčasť jednotky	áno
KAF970A46	Náhradný Titánium-apatitový fotokatalytický filter (bez rámiku), 1 sada (odporúčaná výmena každé 3 roky)	nie

Ceny jednotiek FTX-KM/RX-KM sú dostupné na vyžiadanie u našich HCE (Home Comfort Expert) obchodných partnerov.