

FCAG-B

Sky Air séria- Kazetová s kruhovým výfukom

Neporaziteľný pomer ceny a výkonu s jedinečným 360° vyfukovaním vzduchu a neprekonateľnými funkciami a príslušenstvom.



voľiteľné voľiteľné (1) (2)



Standardný dekoračný biely panel (BYCQ140E, BYCQ140EGF) Dekor. panel biely (BYCQ140EW) Dizajnový dekor. panel biely (BYCQ140EP) Dekor. panel čierny (BYCQ140EB, BYCQ140EGB) Dizajnový dekor. panel čierny (BYCQ140EPB)

FCAG-B splitové kombinácie

SkyAir Active-series

Sada jednotiek	Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Sezónna účinnosť (podľa EN14825)								
					Chladienie				Vykurovanie (Stredné pásmo)				
					Energ. trieda	Pdesign kW	SEER	A.E.C. kWh	Energ. trieda	Pdesign kW	SCOP	A.E.C. kWh	
1-fáza (230V)													
SB.FCAG71_P/ARXM ▲	FCAG71B	ARXM71N9	6,8	7,5	A+	6,8	5,87	405	A	4,5	4,00	1.575	
SB.FCAG100_P/AZASV ▲	FCAG100B	AZAS100MV1	9,5	10,8	A+	9,5	5,67	586	A	6,0	3,85	2.182	
SB.FCAG125_P/AZASV ▲	FCAG125B	AZAS125MV1	12,1	13,5	-	12,1	5,40	1.345	-	6,0	3,80	2.211	
SB.FCAG140B_P/AZASV ▲	FCAG140B	AZAS140MV1	13,4	15,5	-	13,0	6,00	1.300	-	7,8	4,31	2.534	
3-fázy (400V)													
SB.FCAG100B_P/AZASY ▲	FCAG100B	AZAS100MY1	9,5	10,8	A+	9,5	5,67	586	A	6,0	3,85	2.182	
SB.FCAG125B_P/AZASY ▲	FCAG125B	AZAS125MY1	12,1	13,5	-	12,1	5,40	1.345	-	6,0	3,80	2.211	
SB.FCAG140B_P/AZASY ▲	FCAG140B	AZAS140MY1	13,4	15,5	-	13,0	6,00	1.300	-	7,8	4,31	2.534	

⚠ Nezabudnite, že je potrebný aj dekoračný panel. Dostupné dekoračné panely sú uvedené nižšie a označené ▲. **Cena za komplet** uvedená vyššie už **obsahuje** cenu za štandardný dekoračný panel BYCQ140E. Cena za vnútornú jednotku uvedená vyššie neobsahuje cenu za dekoračný panel. Ovládač nie je súčasťou ceny vnútornej jednotky ani ceny za komplet a musí byť objednaný nezávisle podľa požadovaného typu.

Príslušenstvo pre jednotky FCAG-B

Názov	Popis
▲ BYCQ140E	Štandardný dekoračný panel (RAL9010, sivé výfukové lamely) - Započítaný vyššie v cene za komplet
▲ BYCQ140EW	Dekoračný panel biely (RAL9010) s bielymi lamelami
▲ BYCQ140EGF	Samočistiaci dekoračný panel - Poznámka: musí byť kombinovaný s ovládačom BRC1H519W/S/K7
▲ BYCQ140EGFB	Samočistiaci dekoračný panel čierny - Poznámka: musí byť kombinovaný s ovládačom BRC1H519W/S/K7
▲ BYCQ140EP	Dizajnový dekoračný panel biely (RAL 9010)
▲ BYCQ140EPB	Dizajnový dekoračný panel čierny (RAL 9005)
BRC7FA532F(B)	Infra-červený diaľkový ovládač pre štandard. deko.panely, biely&čierny - Poznámka : nie je možné individuálne ovládanie výfukových klapiek
BRC7FB532F(B)	Infra-červený diaľkový ovládač pre dizajnové deko.panely, biely&čierny - Poznámka : nie je možné individuálne ovládanie výfukových klapiek
BRC1H519W7/S7/K7	Prémiový kábový ovládač W-biely/S-strieborný/K-čierny
BRYQ140B(B)	Snímač prítomnosti a Podlahový snímač pre biely+čierny št. panel- Poznámka: musí byť kombinovaný s ovládačom BRC1H519W/S/K7
BRYQ140C8(B)	Snímač prítomnosti a Podlahový snímač pre biely+čierny dizajnový panel- Poznámka: musí byť kombinovaný s ovládačom BRC1H519W/S/K7
CE.KDDQ55B140	Sada pre vstup čerstvého vzduchu
KDBHQ56B140	Sada zaslepení výfukových klapiek pre 3-výfukovú alebo 2-výfukovú prevádzku
KAFP551K160	Nahradný filter s dlhou životnosťou
BRP069B82	Sky Air WLAN adaptér pre ovládanie cez aplikáciu
EWHAR1	Prdlžovací kábel v prípade samočistiaceho panelu ak je kombinovaný s adaptérom WLAN

Vnútorná jednotka	FCAG	71B	100B	125B	140B	
Rožmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	204x840x840	246x840x840		
Hmotnosť		kg	21	24		
Dekoračný panel		Standardný dekoračný panel: BYCQ140E-biely so sivými lamelami/BYCQ140EW- úplne biely / BYCQ140EB - čierny Samočistiaci dekoračný panel (F-jemná mriežka): BYCQ140EGF- biely / BYCQ140EGB - čierny Dizajnový panel: BYCQ140EP- biely/ BYCQ140EPB - čierny				
Farba		Čisto biela (RAL 9010) & Čierna (RAL 9005)				
Rožmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	Štandardný panel: 50x950x950 / Samočistiaci panel: 130x950x950 / Dizajnový panel: 50x950x950			
Hmotnosť		kg	Štandardný panel: 5,4 / Samočistiaci panel: 10,3 / Dizajnový panel: 5,4			
Filter vzduchu	Typ	Živicová sieťka s protiplesňovou úpravou				
Prietok vzduchu	Chladienie	Vysoké/Nízke ot.	m ³ /min	15,0/9,1	22,8/12,4	26,0/12,4
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke ot.	m ³ /min	15,0/9,1	22,8/12,4	26,0/12,4
Hladina akustického výkonu	Chladienie		dBa	49	54	58
	Vykurovanie		dBa	49	54	58
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Vysoké/Nízke ot.	dBa	35/28	37/29	41/29
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke ot.	dBa	33/28	37/29	41/29
Chladiivo	Typ	R-32 / R-410A				
Ovládač	Infra-červený ovládač	BRC7FA532F(B)/BRC7FB532F(B)				
	Kábový ovládač	BRC1H519W7/S7/K7				
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie	Hz / V	1~ / 50 / 220-240			