

FLXS-B flexi jednotka

Štandardná séria - Flexi jednotka

Môže byť montovaná na stene, strope alebo na šikmom strope v podkrovi.



Ceny	FLXS + RXS	25B + 25L3	35B9 + 35L3	50B + 50L	60B
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač)	€ bez DPH	1.382,-	1.624,-	2.207,-	
Cena za vnútornú jednotku	€ bez DPH	574,-	678,-	979,-	1.228,-
Cena za vonkajšiu jednotku	€ bez DPH	808,-	946,-	1.228,-	

Údaje o účinnosti	FLXS + RXS	25B + 25L3	35B9 + 35L3	50B + 50L	60B
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max. kW	1,2/2,5/3,0	1,2/3,5/3,8	0,9/4,9/5,3	
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max. kW	1,2/3,4/4,5	1,2/4,0/5,0	0,9/6,1/7,5	
Príkon	Chladienie Nom. kW	0,67	1,22	1,72	
	Vykurovanie Nom. kW	0,96	1,12	1,82	
Sezónna účinnosť (podľa EN14825)	Chladienie	Energ. trieda	A	B	A
		Pdesign kW	2,50	3,50	4,90
	SEER	5,19	4,87	5,25	
	Ročná spotreba energie kWh	169	252	326	
	Vykurovanie (Stredné pásmo)	Energ. trieda		A	
Pdesign kW		2,50	2,90	4,20	
SCOP/A			3,80		
	Ročná spotreba energie kWh	921	1.068	1.546	
Nominálna účinnosť ⁽¹⁾	EER	3,74	2,88	2,85	
	COP	3,54	3,57	3,35	
	Ročná spotreba energie kWh	334	608	860	

Len pre Multi Split kombináciu

Technické údaje - vnútorná jedn.			FLXS	25B	35B9	50B	60B
Rozmery	V x Š x H	mm		490x1.050x200			
Hmotnosť		kg		16			17
Filter vzduchu	Typ			Vymeniteľný / čistiteľný / odolný voči pliesniam			
Prietok vzduchu	Chladienie	Vysoké/Nízke/Tichý režim	m ³ /min	7,6/6,0/5,2	8,6/6,6/5,6	11,4/8,5/7,5	12,0/9,3/8,3
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke/Tichý režim	m ³ /min	9,2/7,4/6,6	12,8/8,0/7,2	12,1/7,5/6,8	12,8/8,4/7,5
Akustický výkon	Chladienie		dBA	51	53		60
	Vykurovanie		dBA	51	59	-	59
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Vysoké/Nízke/Tichý režim	dBA	37/31/28	38/32/29	47/39/36	48/41/39
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke/Tichý režim	dBA	37/31/29	46/33/30	46/35/33	47/37/34
Ovládač	Infra-červený ovládač			ARC433B67			
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie	Hz / V		1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 230

Technické údaje - vonkajšia jedn.			RXS	25L3	35L3	50L	
Rozmery	V x Š x H	mm		550x765x285		735x825x300	
Hmotnosť		kg		34		47	
Akustický výkon	Chladienie		dBA	59	61	62	
	Vykurovanie		dBA	59	61	62	
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Vysoké/Nízke/Tichý režim	dBA	46/-/43	48/-/44	48/44/-	
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke/Tichý režim	dBA	47/-/44	48/-/45	48/45/-	
Prevádzkový rozsah	Chladienie	Vonk.tepl. Min.-Max.	°CDB	-10~46			
	Vykurovanie	Vonk.tepl. Min.-Max.	°CWB	-15~-18			
Chladivo	Typ/Náplň/TCO ₂ ekv/GWP			R-410A/1,0/2,1/ 2.088	R-410A/1,2/2,5/ 2.088	R-410A/1,7/3,5/ 2.088	
Pripojenie potrubia	Kvapalina	mm		6,35			
	Plyn	mm		9,5		12,7	
	Dĺžka potrubia	Vonk.-Vnút. Max.	m		20		30
		Potrubie bez dopĺňovania	m		10		10
	Doplnenie chladiva		kg/m		0,02 (ak dĺžka presahuje 10m)		
Prevýšenie	Vonk.-Vnút. Max.	m		15		20	
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie	Hz / V		1~ / 50 / 220-240		1~ / 50 / 220-230-240	
Istenie	Maximálne istenie (MFA) ⁽²⁾	A		10		20	

Len pre Multi Split kombináciu

(1) EER/COP v súlade s Eurovent 2012, len pre použitie mimo EÚ.

(2) MFA sa používa pre navrhnutie ističa prípadne prúdového chrániča. Pre viac informácií ku každej kombinácii pozrite elektrický schému.

(3) Wi-Fi ovládanie je voliteľné a vyžaduje príslušenstvo BRP069A** popísané nižšie v tabuľke príslušenstva.

Príslušenstvo pre jednotky FLXS-B

Názov	Popis	Cena €
ARC433B67	Infra-červený diaľkový ovládač je štandardná súčasť jednotky	súčasť
BRP069A42	WiFi riadiaci adaptér	28,-
KAF971B42	Filter vzduchu (s rámikom) (odporúčaná výmena každé 3 roky)	na požiadanie
KAZ917B41	Pachový filter (s rámikom) 1 sada (odporúčaná výmena každé 3 roky)	na požiadanie