

FTXB-C nástenná jednotka

Štandardná séria - Nástenná jednotka

So všetkými funkciami pre optimálnu vnútornú klímu a aj trochu viac.



(3)

Údaje o účinnosti			FTXB + RXB	20C + 20C	25C + 25C	35C + 35C	50C + 50C	60C + 60C
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.		kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,3/3,8	1,6/5,5/6,2	1,8/6,2/6,5
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.		kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,0	1,3/3,5/4,8	1,2/5,6/6,6	1,2/6,4/7,1
Príkon	Chladienie	Nom.	kW	0,51	0,77	1,03	1,70	1,93
	Vykurovanie	Nom.	kW	0,60	0,70	0,94	1,50	1,68
Sezónna účinnosť (podľa EN14825)	Chladienie	Energ. trieda		A+				
		Pdesign	kW	2,00	2,50	3,30	5,48	6,23
	SEER		5,98	6,02	6,05	5,93	6,09	
	Ročná spotreba energie	kWh	117	145	191	324	359	
	Vykurovanie (Stredné pásmo)	Energ. trieda		A+				
		Pdesign	kW	2,20	2,40	2,80	3,64	3,80
SCOP/A			4,10	4,01	4,06	4,27	4,06	
Ročná spotreba energie	kWh	751	838	966	1.195	1.311		
Nominálna účinnosť ⁽¹⁾	EER		3,94	3,25	3,21	3,22	3,23	
	COP		4,19	4,01	3,71	3,75	3,81	
	Ročná spotreba energie	kWh	254	385	514	851	964	
	Energ. trieda	Chladienie/Vykurovanie		A/A				

Technické údaje - vnútorná jedn.			FTXB	20C	25C	35C	50C	60C
Rozmery	V x Š x H		mm	283x770x216			310x1.065x224	
Hmotnosť			kg	8			14	
Filter vzduchu	Typ			Vymeniteľný / čistiteľný / odolný voči plesniam				Saranet
Prietok vzduchu	Chladienie	Super vysoké/Vysoké/Nízke/Tichý režim	m ³ /min	-/9,1/5,9/4,7	-/9,2/6,0/4,8	-/9,3/6,1/4,9	16,38/15,00/11,82/10,62	19,92/18,5/14,34/12,36
		Vykurovanie	Super vysoké/Vysoké/Nízke/Tichý režim	m ³ /min	-/9,4/6,3/5,5	-/9,7/6,3/5,5	-/10,1/6,7/5,7	16,38/15,00/11,82/10,62
Akustický výkon	Chladienie		dB(A)	55			55	61
		Vykurovanie		55			58	-
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Super vysoké/Vysoké/Nízke/Tichý režim	dB(A)	-/39/25/21	-/40/26/21	-/41/27/23	44/40/35/32	46/43/37/33
		Vykurovanie	Super vysoké/Vysoké/Nízke/Tichý režim	dB(A)	-/39/28/25	-/40/28/25	-/41/29/26	44/40/35/32
Ovládač	Infra-červený ovládač			ARC470A1			AP GS02	
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie		Hz / V	1~ / 50 / 220-240				

Technické údaje - vonkajšia jedn.			RXB	20C	25C	35C	50C	60C
Rozmery	V x Š x H		mm	550x658x275			753x855x328	
Hmotnosť			kg	28		30	44	65
Akustický výkon	Chladienie		dB(A)	60		62	64	
		Vykurovanie		61		62		
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Vysoké/Nom. ot	dB(A)	46/-		48/-	-/51	
		Vykurovanie	Vysoké/Nom. ot	dB(A)	47/-		48/-	-/51
Prevádzkový rozsah	Chladienie	Vonk.tepl. Min.~Max.	°CDB	-10~-46				
		Vykurovanie	Vonk.tepl. Min.~Max.	°CWB	-15~18			
Chladivo	Typ/Náplň/TCO,ekv/GWP			R-410A/0,74/1,5/2.088		R-410A/1,0/2,1/2.088	R-410A/1,45/3,0/2.088	
Pripojenie potrubia	Kvapalina		mm	6,35				
	Plyn		mm	9,5				
	Dĺžka potrubia	Vonk.-Vnút. Max.	m	15				
		Potrubie bez dopĺňovania	m	10				
Prevýšenie	Vonk.-Vnút. Max.		m	12				
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie		Hz / V	1~ / 50 / 220-240				
Istenie	Maximálne istenie (MFA) ⁽²⁾		A	16				

(1) EER/COP v súlade s Eurovent 2012, len pre použitie mimo EU.

(2) MFA sa používa pre navrhnutie ističa prípadne prúdového chrániča. Pre viac informácií ku každej kombinácii pozrite elektrickú schému.

(3) Len FTXB20~35C

Príslušenstvo pre jednotky FTXB-C

Názov	Popis	súčasť
ARC470A1 / APGS02	Infra-červený diaľkový ovládač je štandardná súčasť jednotky	áno
KAF970A46	Náhradný Titánium-apatitový fotokatalytický filter (bez rámičku), 1 sada (odporúčaná výmena každé 3 roky) len pre FTXB20-25-35C	nie

Ceny jednotiek FTXB-C/RXB-C sú dostupné na vyžiadanie u našich HCE (Home Comfort Expert) obchodných partnerov.