

FTXP-K3 nástenná jednotka

Bluevolution séria R32 - Nástenná jednotka

Diskrétna nástenná jednotka poskytujúca vysokú účinnosť a komfort.



(3)

Údaje o účinnosti			FTXP + RXP	20K3 + 20K3	25K3 + 25K3	35K3 + 35K3	50K3 + 50K3	60K3 + 60K3	71K3 + 71K3
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.		kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/4,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.		kW	1,3/2,5/3,5	1,3/3,0/4,0	1,3/4,0/4,8	1,7/6,0/7,7	1,0/7,0/8,0	2,3/8,2/9,0
Príkon	Chladienie	Min./Nom./Max.	kW	0,50	0,66	1,02	1,40	1,64	2,72
	Vykurovanie	Min./Nom./Max.	kW	0,52	0,69	1,00	1,58	1,93	2,57
6,2Sezónna účinnosť (podľa EN14825)	Chladienie	Energ. trieda		A++					
		Pdesign	kW	2,0	2,5	3,5	5,0	6,0	7,1
	SEER		6,97	6,92	6,62	6,72	6,82	5,3	
	Ročná spotreba energie	kWh	103	126	185	260	308	469	
	Vykurovanie (Stredné pásmo)	Energ. trieda		A++			A+		A
		Pdesign	kW	2,2	2,4	2,8	4,6	4,8	6,2
SCOP/A			4,65	4,61	4,64	4,10		3,81	
Ročná spotreba energie	kWh	662	729	845	1.571	1.639	2.278		
Nominálna účinnosť ⁽¹⁾	EER		4,02	3,83	3,49	3,61	3,29	2,64	
	COP		4,77	4,36	4,02	3,80	3,63	3,19	

Technické údaje - vnútorná jedn.			FTXP	20K3	25K3	35K3	50K3	60K3	71K3
Rozmery	V x Š x H	mm		286x770x225			295x990x263		
Hmotnosť		kg		8			13,5		
Filter vzduchu	Typ			Vymeniteľný / čistiteľný / odolný voči plesniam					
Prietok vzduchu	Chladienie	Vysoké/Nízke/Tichý režim	m ³ /min	9,9/5,8/4,8	10,4/6,1/4,8	11,8/6,3/4,9	16,0/11,1/10,1	17,6/12,2/11,2	
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke/Tichý režim	m ³ /min	10,9/6,4/5,2	11,1/6,7/5,2	12,8/6,9/5,2	16,7/12,2/10,9	18,9/13,7/12,1	
Akustický výkon	Chladienie		dBA	55		58	59	60	62
	Vykurovanie		dBA	55		58		59	61
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Vysoké/Nízke/Tichý režim	dBA	39/25/20	40/26/20	43/27/20	43/34/31	45/36/33	46/37/34
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke/Tichý režim	dBA	39/28/23	40/28/23	43/29/26	42/33/30	44/35/32	45/36/33
Ovládač	Infra-červený ovládač			ARC480A11					
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie	Hz / V		1~ / 50 / 220-240					

Technické údaje - vonkajšia jedn.			RXP	20K3	25K3	35K3	50K3	60K3	71K3
Rozmery	V x Š x H	mm		550x765x285			735x825x300		734x870x320
Hmotnosť		kg		32			47		56
Akustický výkon	Chladienie		dBA	60		62	60	63	66
	Vykurovanie		dBA	61		62	61	63	65
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Vysoké/Nízke ot.	dBA	46		48	47	49	52
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke ot.	dBA	47		48	49	49	58
Prevádzkový rozsah	Chladienie	Vonk.tepl. Min.~Max.	°CDB	-10~46					
	Vykurovanie	Vonk.tepl. Min.~Max.	°CWB	-15~18					
Chladivo	Typ/Náplň/TCO,ekv/GWP			R-32/0,76/0,5/675		R-32/1,5/0,9/675		R-32/1,45/1,0/675	R-32/1,15/0,78/675
Pripojenie potrubia	Kvapalina	mm		6,35			12,7		
	Plyn	mm		9,5		12,7		15,9	
	Dĺžka potrubia	Vonk.-Vnút. Max.	m	15		30		20	
	Prevýšenie	Vonk.-Vnút. Max.	m	12		20			
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie	Hz / V		1~ / 50 / 220-240					
Istenie	Maximálne istenie (MFA) ⁽²⁾	A		16			20		-

*Poznámka: modré bunky obsahujú predbežné údaje

(1) EER/COP v súlade s Eurovent 2012, len pre použitie mimo EU.

(2) MFA sa používa pre navrhnutie ističa prípadne prúdového chrániča. Pre viac informácií ku každej kombinácii pozrite elektrický schému.

(3) Wi-Fi ovládanie je voliteľné a vyžaduje príslušenstvo BRP069A** popísané nižšie v tabuľke príslušenstva.

Príslušenstvo pre jednotky FTXP-K3

Názov	Popis	súčasť
ARC480A11	Infra-červený diaľkový ovládač je štandardná súčasť jednotky	áno
BRP069A45	WiFi riadiaci adaptér	nie
KAF970A46	Náhradný Titárium-apatitový fotokatalytický filter (bez rámičky), 1 sada (odporúčaná výmena každé 3 roky)	nie