

Perfera

Nástenná jednotka optimalizovaná pre vykurovanie

Atraktívna nástenná jednotka pre perfektnú vnútornú tepelnú pohodu aj pri vonkajšej teplote do -25°C.



(voliteľné)



Údaje o účinnosti		FTXTM-M + RXTM-N		30M + 30N	40M + 40N
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.			kW	0,7/3,0/4,5
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max. ⁽¹⁾			kW	0,8/3,2/6,7
Príkon	Chladienie	Nom.	kW	0,74	1,09
	Vykurovanie	Nom.	kW	0,61	0,78
Sezónna účinnosť (podľa EN14825)	Chladienie	Energ. trieda		A++	
		Pdesign	kW	3,00	4,00
		SEER		7,60	7,70
		Ročná spotreba energie	kWh	138	182
	Vykurovanie (Stredné pásmo)	Energ. trieda		A+++	
		Pdesign	kW	3,00	3,80
Nominálna účinnosť	EER		4,10	3,71	
		COP	5,34	5,37	
	Ročná spotreba energie	kWh	366	542	
	Energy labeling Directive	Chladienie/Vykurovanie			A/A

Vnútrná jednotka		FTXTM-M		30M	40M
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm		294x811x272	300x1.040x295
Hmotnosť		kg		10,0	14,5
Filter vzduchu	Typ			Vymeniteľný / čistiteľný	
Prietok vzduchu	Chladienie	Vysoké/Stredné/Nízke/Tichý režim	m ³ /min	11,7/8,0/6,3/5,2	15,5/9,2/5,7/4,6
		Vysoké/Stredné/Nízke/Tichý režim	m ³ /min	12,2/7,0/4,9/4,1	17,7/10,4/7,1/5,8
Hladina akustického výkonu	Chladienie		dBa	60	
	Vykurovanie		dBa	61	
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Vysoké/Nízke/Tichý režim	dBa	45/25/21	46/24/20
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke/Tichý režim	dBa	45/22/19	46/22/19
Ovládač	Infra-červený ovládač			ARC466A55	
	Káblový ovládač			BRC073	
Napájanie	Počet fáz/Frekvencia/Napätie	Hz/V		1~/50/220-240	

Vonkajšia jednotka		RXTM-N		30N	40N
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm		551x763x312	
Hmotnosť		kg		38	
Hladina akustického výkonu	Chladienie		dBa	61	
	Vykurovanie		dBa	61	
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Nom. ot.	dBa	48	
	Vykurovanie	Nom. ot.	dBa	49	
Prevádzkový rozsah	Chladienie	Vonk.tepl. Min.~Max.	°CDB	-10~-46	
	Vykurovanie	Vonk.tepl. Min.~Max.	°CWB	-25~-18	
Chladivo	Typ/Náplň/TCO ₂ ekv/GWP			R-32/1,1/-/675	
Pripojenie potrubia	Kvapalina	mm		6,35	
	Plyn	mm		9,50	
	Dĺžka potrubia	Vonk.-Vnút. Max.	m	20	
	Doplnenie chladiva		kg/m	0,02 (pre potrubie nad 10 m)	
	Prevýšenie	Vnút.-Vonk. Max.	m	15	
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie	Hz/V		1~/50/220-240	

(1) Maximálny vykurovací výkon pri -15°C vonkajšej teplote

Príslušenstvo pre jednotku Perfera

Názov	Popis
ARC466A55	Infra-červený diaľkový ovládač je štandardná súčasť jednotky
BRP069B41	WiFi riadiaci adaptér
KAF970A46	Náhradný Titanium-apatitový fotokatalytický filter (bez rámu), 1 sada (odporúčaná výmena každé 3 roky)