



sauermann®

NOVINKA

Si-27

NAJLEPŠIA TECHNOLOGIA
ZA NAJLEPŠIU CENU



Zariadenie Si-27 kombinuje technológiu patentovaného piestového čerpadla Sauerermann a veľa výhod očakávaných od našich čerpadiel na odsávanie kondenzátu.



Nízka úroveň hluku
počas prevádzky
Testované
podľa normy EN ISO 3744



Patentovaná technológia
piestového čerpadla



Hadica
1,50 m - Ø 6 mm

www.sauermanngroup.com

Si-27

Nepriestrelné technické riešenie

Model Si-27 je vhodný na klimatizačné zariadení do 20 kW. Technológia piestového čerpadla je špecificky vytvorená na odstraňovanie kondenzátu z klimatizačných zariadení. Model Si-27 je spoľahlivý vo všetkých typoch prostredia a je jedným z najtichších bez ohľadu na objem odstraňovaného kondenzátu.



Spoľahlivé a úsporné

- **Patentovaná technológia Sauermann:** umožňuje zvýšený prietok a odstránenie malých častí z kondenzátu.
- **Dokonalá kombinácia:** predstavuje väčšinu výhod našich mini sacích čerpadiel za ekonomickú cenu.
- **Tichá prevádzka:** 20 dB(A), testované v nezávislom laboratóriu.
- **Jednoduchá inštalácia:** kompaktný dizajn.
- **Úspora energie:** vyšší prietok skracuje prevádzkovú dobu a spotrebu elektrickej energie.

Obsah súpravy

- Piestové čerpadlo
- Pripievňovacia doska
- Odpojiteľný napájací kábel 0,8 m
- Priesvitná hadica z PVC s vnút. Ø 6 mm, Š 1,5 m
- 6 rilsanov
- Detekčný blok (SI2958, napájací kábel 1,5 m)
- Súprava na inštaláciu detekčného bloku:
 - prípojka s vnút. Ø 15 x Š: 35 mm
 - odvodušňovacia trubica s vnút. Ø 4 x Š 75 mm
 - upevňovacie koľajničky
 - lepidlo

Technické vlastnosti

Max. prietok	20 l/h
Max. výška nasávania	3 m
Max. výtlačná výška	10 m (prietok = 4 l/h)
Hlučnosť 1 m podľa EN ISO 3744 (meranie LNE na čerpadle vo vode mimo používania)	20 dB(A)
Izolačná trieda	dvojitá izolácia
Bezpečnostný kontakt	NF 8 A odpor – 250 V
Tepelná ochrana (prehriatie)	115 °C (automatické opätovné spustenie)
Prevádzkový cyklus	100 % Nepretržitá prevádzka
Ochrana	IP20

