

Daiseikai 8 / súprava

- Vynikajúce hodnoty účinnosti, A+++
- Elegantný dizajn s farebným LED svetlom a vysokohodnotným povrchom panela
- Výkonný filtračný systém vrátane plazmového filtra a ionizátora Super
- Veľmi tichý
- Infračervené diaľkové ovládanie pribalené



DAISEIKAI

VNÚTORNÁ JEDNOTKA VONKAJŠIA JEDNOTKA			RAS-10G2KVP-E RAS-10G2AVP-E	RAS-13G2KVP-E RAS-13G2AVP-E	RAS-16G2KVP-E RAS-16G2AVP-E
Chladiaci výkon	kW	❄	2,50	3,50	4,50
Rozsah chladiaceho výkonu (min.- max.)	kW	❄	0,55 – 3,50	0,63 – 4,10	0,63 – 5,00
Elektrický príkon (min.- nom.- max.)	kW	❄	0,11 – 0,49 – 0,90	0,17 – 0,82 – 1,20	0,17 – 1,30 – 1,75
Stupeň účinnosti EER		❄	5,15	4,27	3,46
Stupeň účinnosti SEER		❄	9,10	8,90	7,30
Pdesign c	kW	❄	2,50	3,50	4,50
Energetická trieda		❄	A+++	A+++	A++
Hranice nasadenia (vonkajšia teplota)	°C	❄		-10 ~ +46	
Vykurovací výkon	kW	☀	3,20	4,00	5,50
Rozsah vykurovacieho výkonu (min.- max.)	kW	☀	0,45 – 5,80	0,65 – 6,30	0,65 – 6,80
Elektrický príkon (min.- nom.- max.)	kW	☀	0,09 – 0,58 – 1,65	0,14 – 0,80 – 1,77	0,14 – 1,37 – 2,05
Stupeň účinnosti COP		☀	5,52	5,00	4,01
Stupeň účinnosti SCOP		☀	5,20	5,10	4,60
Pdesign h	kW	☀	3,00	3,60	4,50
Energetická trieda		☀	A+++	A+++	A++
Hranice nasadenia (vonkajšia teplota)	°C	☀		-15 ~ +24	
Cena za set	€		1.640,-	1.800,-	2.300,-

VNÚTORNÁ JEDNOTKA			RAS-10G2KVP-E	RAS-13G2KVP-E	RAS-16G2KVP-E
Vzduchový výkon*	m³/h	❄	648	672	696
Hladina akustického tlaku**	dB(A)	❄	42 / 24	43 / 25	44 / 26
Hladina akustického tlaku v Quiet Mode	dB(A)	❄	20	21	23
Hladina akustického výkonu	dB(A)	❄	57	58	59
Vzduchový výkon*	m³/h	☀	678	726	744
Hladina akustického tlaku**	dB(A)	☀	43 / 24	44 / 25	45 / 26
Hladina akustického tlaku v Quiet Mode	dB(A)	☀	20	21	23
Hladina akustického výkonu	dB(A)	☀	58	59	60
Rozmery (v × š × h)	mm		293 × 831 × 270		
Hmotnosť	kg		14	14	14
Cena	€		510,-	530,-	610,-

VONKAJŠIA JEDNOTKA			RAS-10G2AVP-E	RAS-13G2AVP-E	RAS-16G2AVP-E
Vzduchový výkon	m³/h	❄☀	1872 / 1872	2160 / 2160	2544 / 2544
Hladina akustického tlaku*	dB(A)	❄☀	46 / 47	48 / 49	49 / 50
Hladina akustického výkonu*	dB(A)	❄☀	61 / 62	63 / 64	64 / 65
Potrubie na kvapalinu	palce/mm		1/4 / 6,3	1/4 / 6,3	1/4 / 6,3
Sacie plynové potrubie	palce/mm		3/8 / 9,5	3/8 / 9,5	1/2 / 12,7
Druh kompresora			Kompresor s dvojitým rotačným piestom		
min. dĺžka rozvodov	m		2	2	2
max. dĺžka rozvodov	m		25	25	25
max. prevýšenie	m		10	10	10
Napájanie napätím	V/f + N/Hz		220-240/1/50		
Poistky	A		10	10	13
Rozmery (v × š × h)	mm		630 × 800 × 300		
Hmotnosť	kg		42		
Chladiaci prostriedok			R410A		
Predplnené množstvo chladiaceho prostriedku	kg		1,05		
Cena	€		1.130,-	1.270,-	1.690,-

PRÍSLUŠENSTVO		CENA €
818F0023	Voliteľný filtračný prúžok s aktívnym uhlím a katechínom	24,-
818F0036	Voliteľný filtračný prúžok IAQ	31,-
RBC-Combi Control	Ovládanie hlavných funkcií prostredníctvom SMS alebo aplikácie (pre operačný systém iOS a Android), ako zapnutie/vypnutie, druh prevádzky, teplota a rýchlosť ventilátora, ako aj alarm pri vypadku elektrického prúdu alebo pri príliš vysokej/nízkej teplote (potrebná SIM karta)	570,-
AP-IR-WIFI-1	WiFi ovládanie klimatizácie prostredníctvom smartfónu (pre iOS a Android)	285,-
TCB-IFCB5-PE	Doska plošných spojov na externé zapnutie/vypnutie klimatizácie	50,-

❄ Chladienie

☀ Vykurovanie

* Údaj pri najvyššom stupni ventilátora

** Údaj pri najvyššom a najnižšom stupni ventilátora