

## Daikin MCK70YV čistička vzduchu

<b>MCK70YVM</b>					
Type					Zvlhčovacia čistička vzduchu
Použitie					Parapetný typ
Casing	Colour				Biele (N9. 0)
Vonkajšie rozmery	Jednotka		Výška	mm	600 (5)
			Šírka	mm	395
			Hĺbka	mm	287
Hmotnosť	Jednotka			kg	12.5
Použiteľná oblasť v miestnosti	m <sup>2</sup>				48 (1), 96 (2), 375 (3)
Prevádzka čističky vzduchu	Vstup napájania		Turbo	kW	0.066
			M	kW	0.016
			L	kW	0.010
			Tichý	kW	0.008
Prevádzka zvlhčovania	Vstup napájania		Turbo	kW	0.068
			M	kW	0.018
			L	kW	0.012
			Tichý	kW	0.011
	Kapacita nádrže na vodu			l	3.6
Hladina akustického tlaku	Prevádzka čističky vzduchu		Turbo	dBA	54
			Stredný	dBA	37
			Nízka	dBA	27
			Tichý	dBA	18
	Prevádzka zvlhčovania		Turbo	dBA	54
			Stredný	dBA	37
			Nízka	dBA	27
			Tichý	dBA	23
Ventilátor	Prietok vzduchu	Prevádzka čističky vzduchu	Turbo	m <sup>3</sup> /h	420
			Stredný	m <sup>3</sup> /h	210
			Nízka	m <sup>3</sup> /h	132
			Tichý	m <sup>3</sup> /h	60
		Prevádzka zvlhčovania	Turbo	m <sup>3</sup> /h	420
			Stredný	m <sup>3</sup> /h	210
			Nízka	m <sup>3</sup> /h	132
			Tichý	m <sup>3</sup> /h	102
Dust collecting method					Elektrostatický filter HEPA
Deodorizing method					Flash Streamer + deodorizačný katalyzátor
Štandardné príslušenstvo	Elektrostatický filter HEPA				1
	Odvlhčovací filter				1
	Deodorizačný filter				1
	Návod na prevádzku				1
	Kotúč				4
Napájací kábel	m				2.0
Power supply	Phase				1~
	Frekvencia			Hz	50/60
	Napätie			V	220-240/220-230

### Poznámky

- (1) - Hodnota pre vhodnú plochu pokrytia platí pre prevádzku jednotky s maximálnou rýchlosťou ventilátora (HH). Oblasť pokrytia určuje priestor, z ktorého môžete do 30 minút odstrániť určité množstvo prachových častíc.
- (2) - Premenené na štandardy NRCC z testovacích hodnôt podľa JEM1467.
- (3) - Premenené na štandardy CADR z testovacích hodnôt podľa JEM1467.
- (4) - Množstvo zvlhčovania sa mení podľa vnútornej a vonkajšej teploty a vlhkosti. Podmienky merania: teplota 20 °C, vlhkosť 30 %.
- (5) - Akustické prevádzkové výkony sú priemerné hodnoty namerané vo vzdialenosti 1 m od prednej, ľavej, pravej a hornej strany jednotky. (rovnajú sa hodnotám v bezodrazovej miestnosti)
- (6) - Elektrostatický filter HEPA a odvlhčovacie filtre sú namontované v jednotke.