

Nástenná klimatizácia Daikin Emura FTXG50LW+RXG50L, biela

CHLADENIE A VYKUROVANIE

Vnútrotná jednotka			FTXG20LW	FTXG20LS	FTXG25LW	FTXG25LS	FTXG35LW	FTXG35LS	FTXG50LW	FTXG50LS
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.	kW	1,3 /2,3/2,8		1,3 /2,4/3,0		1,4 /3,5/3,8		1,7 /4,8/5,3	
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.	kW	1,3 /2,5/4,3		1,3 /3,4/4,5		1,4 /4,0/5,0		1,7 /5,8/6,5	
Príkon	Chladienie	Min./Nom./Max.	0,32 /0,501 /0,76		0,32 /0,523 /0,82		0,35 /0,882 /1,19		0,37 /1,360 /1,88	
	Vykurovanie	Min./Nom./Max.	0,31 /0,50 /1,12		0,31 /0,769 /1,32		0,32 /0,985 /1,49		0,31 /1,589 /2,49	
Sezónna účinnosť (podľa normy EN14825)	Chladienie	Energetická trieda	A+++				A++			
		P návrh	2,30		2,40		3,50		4,80	
		SEER	8,52		8,50		7,00		6,70	
	Vykurovanie (stredné klimatické pásmo)	Energetická trieda	A++				A+			
		P návrh	2,10		2,70		3,00		4,60	
		SCOP	4,60		4,60		4,24		4,24	
Nominálna účinnosť (chladienie pri 35/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7/20° nomin. záťaž)	EER	4,59				3,97				
	COP	5,00		4,42		4,06		3,65		
	Ročná spotreba energie	250		261		441		680		
	Energetická trieda	Chladienie/Vykurovanie		A/A						
Opláštenie	Farba	Biela	Strieborná	Biela	Strieborná	Biela	Strieborná	Biela	Strieborná	
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	303x998x212								
Hmotnosť		12								
Prietok vzduchu	Chladienie	Vysoké/Nom./Nízke Tichá/Presádká	8,9/6,6/4,4/2,6				10,9/7,8/4,8/2,9		10,9/8,9/6,8/3,6	
	Vykurovanie	Vysoké/Nom./Nízke Tichá/Presádká	10,2/8,4/6,3/3,8		11,0/8,6/6,3/3,8		12,4/9,6/6,9/4,1		12,6/10,5/8,1/5,0	
Akustický výkon	Chladienie		54				59		60	
	Vykurovanie		56				59		60	
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Vysoké/Nom./Nízke Tichá/Presádká	38/32/25/19				45/34/26/20		46/40/35/32	
	Vykurovanie	Vysoké/Nom./Nízke Tichá/Presádká	40/34/28/19		41/34/28/19		45/37/29/20		47/41/35/32	
Pripojenia potrubia	Kvapalina		6,35							
	Plyn		9,5							
	Odvod kondenzátu		18							
Napájanie	Fáza/Frekvencia/Napätie	1~/50/220-240								

Vonkajšia jednotka			RXG20L	RXG20L	RXG25L	RXG25L	RXG35L	RXG35L	RXG50L	RXG50L	
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	550 x 765 x 285						735 x 825 x 300		
Hmotnosť		kg	35						48		
Prietok vzduchu	Chladienie	Vysoké/Veľmi nízke ot.	34,5/31,0				37,0/31,0		49,8/42,6		
	Vykurovanie	Vysoké/Veľmi nízke ot.	31,1/26,4						44,8/38,3		
Akustický výkon	Chladienie		61						63		
	Vykurovanie		62						63		
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Vysoké/tichý režim	46/43						48/44		
	Vykurovanie	Vysoké/tichý režim	47/44				48/45		48/44		
Prevádzkový rozsah	Chladienie	Vonk. tepl. Min.-Max. °CDB	-10~46								
	Vykurovanie	Vonk. tepl. Min.-Max. °CWB	-15~20								
Chladivo	Typ/GWP		R-410A/1.975								
Pripojenia potrubia	Dĺžka potrubia	Vonk.-Vnút. Max.	20								
	Prevýšenie	Vonk.-Vnút. Max.	15								
Napájanie	Fáza/Frekvencia/Napätie	Hz / V	1~/50/220-240								
Istenie	Maximálne istenie (MFA)	A	16						20		

*Poznámka: EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ

