

LUFTENTFEUCHTER **VACO SERIE**

BDH-RE-5008-H06C | Maximale Entfeuchtungs-Leistung: 60l/24h

BDH-RE-3504 H06C | Maximale Entfeuchtungs-Leistung: 35l/24h

BDH-RE-2504-H06C | Maximale Entfeuchtungs-Leistung: 35l/24h



**Timer Mode
(Timer-Modus)**
einstellbarer
24-Stunden-Timer.



**Verhinderung von
Schimmelbildung**
durch Einhaltung der
optimalen
Luftfeuchtigkeit.



Dauerbetriebsmodus
kontinuierlicher Betrieb
ohne den
Wasserbehälter zu
entleeren.



**Trocknung von
Neubauten**
Entfeuchtung nach
Abschluss der Arbeiten
und Reparaturen.

Enjoy it.

Vaco Serie. Schützen Sie ihre Räume vor Nässe mit einem Hochleistung-Luftentfeuchter von Blaupunkt. Wählen Sie den gewünschten Luftfeuchtwert über digitale Anzeige und genießen Sie ein gesundes Raumklima. Feuchte Wäsche trocknet wesentlich schneller in einem Raum mit laufendem Luftentfeuchter.

Die regelmäßige Benutzung des Gerätes sorgt für eine korrekte Feuchtigkeit und hilft Schimmelbildung zu vermeiden.

DISTRIBUTION:

Mateko Sp. z o.o. | Tel: +48 22-519-73-63

ul. Przyleśna 17A | PL-05-126 Michałów-Grabina | vertrieb@mateko.pl | www.blaupunkt.com

Technische Daten

| Model | | | BDH-RE-2504-H06C | BDH-RE-3504-H06C | BDH-RE-5008-H06C |
|------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Leistungsdaten | | | | | |
| Entfeuchtungs-Leistung | 32RH80% | l/24h | 25 | 35 | 60 |
| Luftfeuchte Einstellungs-Bereich | 5% Schritte | % | 32-80 | 32-80 | 35-80 |
| Betriebs-Luftfeuchtigkeits-Bereich | | % | 30-90 | 30-90 | 30-90 |
| Luftumwälzung | Max./Mid./Min. | m ³ /h | 365/305/260 | 365/305/260 | 330/300/250 |
| Temperatur-Arbeitsbereich | | °C | 5-32 | 5-32 | 5-32 |
| Empfohlene Raumgröße | | m ² | 7-10 | 9-12 | 35-40-45 |
| Umweltbilanz | | | | | |
| Leistungsaufnahme | | W | 352 | 450 | 980 |
| Schalldruckpegel | Min./Mid./Max. | dB(A) | 47/49/51 | 47/49/51 | 50/52/53 |
| Mobilität | | | | | |
| Gewicht | Netto-/Brutto | kg | 14/15,5 | 15/16,5 | 20/23 |
| Wasserbehälter | | l | 4 | 4 | 6,5 |
| Weitere Daten | | | | | |
| Netto-Abmessungen | B x H x T | mm | 305x640x382 | 305x640x382 | 305x640x382 |
| Versandabmessungen | B x H x T | mm | 375x685x455 | 375x685x455 | 375x685x455 |
| Stromversorgung | | V~/Hz/Ph | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 |
| EAN | | | 5902596575533 | 5902596575533 | 5902596575533 |
| Garantie | | | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |

| Produktmerkmale | | Produktmerkmale | |
|------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| Tragegriff/Transportrollen | ✓ | Abtauautomatik | ✓ |
| Integrierter Timer | ✓ | Ventilator regelbar | ✓ |
| Automatik-Betrieb | ✓ | Wasserstand-Sichtfenster | ✓ |
| Dauerbetrieb | ✓ | Überlauf-Schutz | ✓ |
| Anzeige aktueller Luftfeuchte-Wert | ✓ | Kontroll-LED voller Wassertank | ✓ |
| Externer Schlauch-Anschluss | ✓ | Betriebs-LED | ✓ |

Enjoy it.



Vaco 5008

BDH-RE-5008-H06C | Maximale Entfeuchtungs-Leistung: 60 l/24 h