

KWL EC 800 S Pro

Číslo produktu: 8327-002

15.9.2016

	jednotka	Štandard (Sériové vyhotovenie)
Výrobca / Dodávateľ		Helios
Model		KWL EC 800 S Pro
Určené použitie		pre nebytové priestory
Smer prúdenia		obojsmerné
Typ pohonu ventilátora		s premenlivou rýchlosťou
Typ systému spätného získavania tepla		hliníkový krížový protiprúdový
Tepelná účinnosť spätného získavania tepla	%	81
Menovitý prietok	m ³ /h	0,2250
Efektívny elektrický príkon	kW	0,321
SFP _{int}	W/(m ³ /h)	1069
Čelná rýchlosť	m/s	1,6
Menovitý vonkajší tlak ($\Delta p_{s,ext}$)	Pa	68
Pokles vnútorného tlaku komponentov vetrania ($\Delta p_{s,int}$)	Pa	234
Statická účinnosť použitých ventilátorov		41,0
Maximálna miera vonkajšieho netesnenia	%	0,6
Maximálna miera vnútorného netesnenia	%	1,3
Energetická klasifikácia filtrov		F7 / M5
Opis umiestnenia funkcie vizuálnej výstrahy filtra		sledovanie tlaku, oznámenie na displeji
Hladina akustického výkonu L _{WA}	dB(A)	58
Internetová adresa s pokynmi na montáž a demontáž		http://www.centrum-rekuperacie.sk/public/docs/navody_jednotky_easycontrols/kwl_ec_800s_1800s_2600s_82901_002_0315_d_f.pdf