

MOBILNÍ KLIMATIZACE PC

Alternativní klimatizační řešení
pro domácnosti a malé kanceláře



VLASTNOSTI

Jedno řešení pro chlazení a topení.

Vhodné pro místnosti o ploše cca. 13-29 m².

Moderní štíhlé provedení.

Pohodlné ovládání dálkovým ovladačem s funkcí Následuj mne.

Ideální vývod vzduchu přes nastavitelnou výstupní mřížku.

Díky kolečkům a bočním manipulačním madlům se lehce přemísťuje.

Kondenzát se v jednotce automaticky recykluje, čímž se zvyšuje účinnost chlazení.

Inteligentní technologie zapnutí a vypnutí umožňuje jednotce automatický přechod do úsporného režimu, pokud je v pohotovostním režimu.

Při chladičím provozu není třeba odtoková hadice.



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

MODEL			PC-09HPPD	PC-12HPPD
Jmenovité chlazení	Kapacita	KW	2,6	3,3
	Napájení	KW	1,01	1,35
	Proud	A	4,4	5,9
	EER	W/W	2,7	2,6
	Třída energetické účinnosti		A	A
Jmenovité vytápění	Kapacita	KW	2,5	3,0
	Napájení	W	800	1130
	Proud	A	3,6	5,0
	COP	W/W	3,0	2,8
	Třída energetické účinnosti		A+	A+
Snižování vlhkosti		L/h	1,0	1,3
Jmenovitá spotřeba energie		W	1200	1600
Jmenovitý proud		A	6,1	8
Spouštěcí proud		A	17	25
Hladina akustického výkonu (vytápění)		dB(A)	63	64
Spotřeba proudu v pohotovostním režimu			0,5	0,5
Chladivo	Typ		R410A	R410A
	GWP		2088	2088
	Množství náplně	kg	0,45	0,42
Typ ovládání			Dálkové ovládání	
Provozní teplota (pokojová teplota), chlazení/vytápění		°C	17-35/5-30	17-35/5-30
Velikost místnosti		m ²	12-18	16-23
Rozměry (Š*H*V)		mm	466x397x765	466x397x765
Hmotnost netto/brutto		Kg	30,5/34,5	34/38,8
Zdroj napájení		Ph-V-Hz	1PH,220-240V~,50Hz	1Ph, 220-240V~, 50Hz

Poznámka:
 V/S/N = vysoká/střední/nízká rychlost
 ŠxHxV = šířka x hloubka x výška

