




# FTX-J3/GV

Energetická účinnosť až

**A++**

Táto jednotka má jednu úlohu, ktorú plní bezchybne: poskytnúť vám tú pravú tepelnú pohodu, po ktorej túžite. A vlastne vie aj niečo navyč.

- › Šetrí energiu bez obmedzení vášho komfortu – vďaka špeciálnemu pohotovostnému režimu.
- › Zapnite režim Comfort, uvoľnite sa a relaxujte. Žiadny prieván, iba všade príjemná teplota
- › Zabudovaný vzduchový filter odstráni až 97 % alergénov
- › Najlepšia voľba pre spálne, je tak tichá, že ju ani nebudete počuť



Požadovaná teplota vo všetkých kútoch miestnosti

Zohreje Vás – aj pri mrazivých teplotách

Vyrobené v Európe, pre Európu. To je garancia kvality!\*

Zabudnite na baktérie, vírusy a pach. Uživate si čistý vzduch.

Technické dáta		FTX + RX	20J3 + 20K	25J3 + 25K	35J3 + 35K	50GV + 50GV	60GV + 60GV	71GV + 71GV	
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.	kW	1.3/2.0/2.6	1.3/2.5/3.0	1.3/3.3/3.8	1.7/5.0/6.0	1.7/6.0/6.7	2.3/7.10/8.5	
	Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.	kW	1.3/2.5/3.5	1.3/2.8/4.0	1.3/3.5/4.8	1.7/5.8/7.7	1.7/7.0/8.0	2.3/8.20/10.2
Sezónna účinnosť (na základe EN14825)	Chladienie	Energetický štítok	A++			A+	A	B	
		Pdesign	kW	2.00	2.50	3.30	5.00	6.00	7.10
		SEER		6.11	6.15		5.63	5.37	4.97
	Vykurovanie (mierne klimatické pásmo)	Energetický štítok	A+					A	
		Pdesign	kW	2.20	2.40	2.80	4.60	4.80	6.20
		SCOP		4.34	4.16	4.14	4.08	3.88	3.81
	Ročná spotreba el. energie	kWh	115	143	188	311	391	500	
	Ročná spotreba el. energie	kWh	710	808	947	1,578	1,730	2,276	

Vnútrovná jednotka			FTX	20J3	25J3	35J3	50GV	60GV	71GV
Rožmery	Jednotka	VýškaxŠírkaxHĺbkax	mm	283x770x198			290x1,050x238		
Filter	Typ	Demontovateľný/umývateľný/odolný voči plesniam							
Hlučnosť (akustický tlak)	Chladienie	Vysoký/Nom./Nízky/Tichý režim	dB(A)	39/33/25/22	40/33/26/22	41/34/27/23	43/39/34/31	45/41/36/33	46/42/37/34
	Kúrenie	Vysoký/Nom./Nízky/Tichý režim	dB(A)	39/34/28/25	40/34/28/25	41/35/29/26	42/38/33/30	44/40/35/32	46/42/37/34

Vonkajšia jednotka			RX	20K	25K	35K	50GV	60GV	71GV
Rožmery	Jednotka	VýškaxŠírkaxHĺbkax	mm	550x658x275			735x825x300		770x900x320
Hlučnosť (akustický tlak)	Chladienie	Vysoký/Nízky	dB(A)	46/-		48/-	47/44	49/46	52/49
	Kúrenie	Vysoký/Nízky	dB(A)	47/-		48/-	48/45	49/46	52/49
Prevádzkový rozsah	Chladienie	Vonkajšia teplota Min.–Max.	°CDB	-10~46			-10~46		
	Kúrenie	Vonkajšia teplota Min.–Max.	°CWB				-15~18		
Chladivo	Typ/Náplň	kg-TCO <sub>2</sub> Eq/GWP		R-410A/0.74/1.5/2,087.5	R-410A/1.0/2.1/2,087.5	R-410A/1.5/3.1/2,087.5	R-410A/2.3/4.8/2,087.5		
Pripojovacie rožmery	Dĺžka	Vonkajšia - Vnútrovná	Max.	m			30		
	Prevýšenie	Vnútrovná - vonkajšia	Max.	m			20		
Prúd - 50Hz	Maximálne istenie (MFA)		A	16			20		