



• Split systém

JEDNOTKA				9K	12K
VNITŘNÍ				H09AP.NSM	H12AP.NSM
Výkon	Chlazení	Min./Nom./Max.	W	300/2500/4000	300/3500/4250
	Topení	Min./Nom./Max.	W	300/3200/6900	300/4000/7320
	Topení -7°C	Nom.	W	4300	4700
Příkon	Chlazení	Nom.	W	490	833
	Topení +7°C	Nom.	W	593	785
EER			W/W	5,10	4,20
S.E.E.R.				9,4	9,1
COP			W/W	5,4	5,1
S.C.O.P.				5,2	5,1
Energetická třída	Chlazení			A+++	A+++
	Topení			A+++	A+++
Roční spotřeba energie	Chlazení		kWh	94	135
	Topení		kWh	862	1045
Akustický tlak	Chlazení	S/L/M/H	dB(A)	19/29/37/42	19/29/37/42
	Topení	L/M/H	dB(A)	29/37/42	29/37/42
Akustický výkon	Chlazení	High	dB(A)	60	60
	Chlazení	S/L/M/H	m³/min	6,6/8,7/11,1/12,4	6,6/8,7/11,1/12,4
Průtok vzduchu	Chlazení	Max. (Power)	m³/min	15,5	15,5
	Topení	L/M/H	m³/min	8,7/11,1/14/3	8,7/11,1/14/3
Odvlhčení			l/h	1,5	1,7
Provozní proud	Chlazení	Nom./Max.	A	2,5/6,0	3,9/6,0
	Topení	Nom./Max.	A	2,9/3,7	7,4/7,4
Startovací proud	Chlazení	Nom.	A	2,5	3,9
	Topení	Nom.	A	2,9	3,7
Napájení			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Doporučené jištění			A	15	15
Napájecí kabel			N x mm²	3 x 1,5	3 x 1,5
Napájecí a komunikační kabel			N x mm²	4 x 1,5 (vč. uzemnění)	4 x 1,5 (vč. uzemnění)
Rozměry			mm	875 x 295 x 235	875 x 295 x 235
Čistá hmotnost			kg	11,0	11,0
Výkon motoru ventilátoru			W	30	30
VENKOVNÍ				H09AP.U24	H12AP.U24
Provozní rozsah	Chlazení	Min-Max.	°CDB	-10-48	-10-48
	Topení	Min-Max.	°CDB	-25-24	-25-24
Akustický tlak	Chlazení	High	dB(A)	48	48
	Topení	High	dB(A)	50	50
Akustický výkon	Chlazení	High	dB(A)	65	65
	Chlazení	High	m³/min	49	49
Průtok vzduchu	High		m	3	3
	Min		m	20	20
Potrubí	Délka (Odu/Idu)	Max.	m	10	10
	Převýšení (Odu/Idu)	Max.	m	6,35	6,35
Připojovací dimenze	Kapalina	OD(Outside)	mm	(1/4)	(1/4)
		OD(Outside)	inch	9,52	9,52
	Plyn	OD(Outside)	mm	(3/8)	(3/8)
		OD(Outside)	inch	21,5	21,5
	Odpad	OD(Outside)	mm	0,85	0,85
		OD(Outside)	inch	R410A	R410A
Chladivo	Typ			1 150	1 150
	Náplň v 7,5 m		g	2,40	2,40
	Doplnění		t-CO ₂ eq	20	20
	GWP		g/m	2087,5	2087,5
Výkon motoru ventilátoru			g/m	85	85
Typ kompresoru				Dvojitý rotační	Dvojitý rotační
Čistá hmotnost			kg	43	43
Rozměry			mm	870 x 650 x 330	870 x 650 x 330

* Uvedená zařízení obsahují fluorované skleníkové plyny (R410A).

** S: Režim spánek / L: Low / M: Medium / H: High