

KATALÓGOVÝ LIST

RAC

**Nástenná jednotka,
tepelné čerpadlo, A-control
MSZ-DM25/35VA MUZ-DM25/35**



**MSZ-DM25VA
MSZ-DM35VA**

RAC

Nástenné jednotky - tepelné čerpadlo, INVERTER, A-control

Vnútorné jednotky		MSZ-DM25VA	MSZ-DM35VA
Chladiaci výkon	kW	2,5(1,3-3,0)	3,15(1,4-3,5)
Vykurovací výkon	kW	3,15(0,9-3,5)	3,6(1,1-4,1)
SEER / SCOP	-	5,8 / 4,5	5,7 / 4,5
Energetická trieda chlad./ kúr.	-	A+ / A+	A+ / A+
Množstvo vzduchu(L/M/H)	m ³ /h	522/420/318	504/408/312
Napájacie napätie	V	1 ~ 220-240 V AC, 50 Hz	1 ~ 220-240 V AC, 50 Hz
Odber prúdu	A	0,22	0,22
Príkion	W	40	23
Hlučnosť (1m)	dB(A)	57	60
Hmotnosť	kg	9	9
Rozmery (ŠxVxH)	mm	799x232x290	799x232x290
Napájací kábel	-	CYKY J3x1,5	CYKY J3x1,5
Napájacie napätie	V	1~220-240V AC, 50 Hz	1~220-240V AC, 50 Hz
Istenie	A	10A/C	10A/C
Štandardný ovládač	-	IR diaľkový	IR diaľkový
Poznámka	-		
Vonkajšie jednotky		MUZ-DM25VA	MUZ-DM35VA

NAPÁJANÁ Z VNÚTORNEJ JEDNOTKY

Odber prúdu chl./kúr.	A	3,7 / 4,2	4,8 / 4,9
Príkion chl./kúr.	kW	0,73 / 0,87	0,995 / 1,04
Prepojovací kábel (vnút.-vonk.)	-	CYKY 4Bx1,5	CYKY 4Bx1,5
Cu potrubie (φ)	mm	6/10	6/10
Max. dĺžka prepoja	m	20	20
Max. prevýšenie	m	12	12
Náplň chladiva R-410A	kg	0,70	0,72
do dĺžky prepoja	m	7	7
Doplnenie chladiva	g/m	30	30
Hlučnosť chl./kúr. (1m)	dB(A)	50/50	50/50
Rozmery (ŠxVxH)	mm	699x249x538	699x249x538
Hmotnosť	kg	24	25
Rozteč nosníkov	mm	500	500
Vzdialenosť otvorov na nosníku	mm	280	280
Pracovný rozsah	-	chladenie +15°C / +46°C / kúrenie -10°C / +24°C	
Parametre platia pri: (ISO T1)		vonkajšia jedn.	
Chladenie		DB 35°C, WB 24°C	
Kúrenie		DB 7°C, WB 6°C	
Napätie, f:50Hz		1~240V AC	

Elektrická schéma zapojenia, 1~, 230V

