

# Nástenná klimatizácia Mitsubishi MSZ-SF50VE+MUZ-SF50VE

## Kompaktní nástěnné jednotky Multisplit Inverter / chlazení nebo topení



### MSZ - inverterové kompaktní nástěnné jednotky, chlazení / topení

Označení vnitřní jednotky	MSZ-SF15VA	MSZ-SF20VA	MSZ-SF25VE	MSZ-SF35VE	MSZ-SF42VE	MSZ-SF50VE
Chladicí výkon (kW)	1,5 (0,8 - 2,1)	2,0 (0,9 - 2,8)	2,5 (0,9 - 3,4)	3,5 (1,1 - 3,8)	4,2 (0,8 - 4,5)	5,0 (1,4 - 5,4)
Topný výkon (kW)	1,7 (0,9 - 2,4)	2,2 (0,8 - 3,9)	3,2 (1,0 - 4,1)	4,0 (1,3 - 4,6)	5,4 (1,3 - 6,0)	5,8 (1,4 - 7,3)
SEER chlazení	-	-	7,6	7,2	7,5	7,2
SCOP topení	-	-	4,4	4,4	4,4	4,4
Energetická třída chlazení/topení	-	-	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Objemový průtok vzduchu v chladícím režimu (m³/h)	nizký 210 vysoký 330	210 330	210 432	210 432	300 474	336 492
Hladina akustického tlaku dB(A)	nizký 21 vysoký 35	21 35	21 36	21 36	28 38	30 40
Rozměry (mm)	šířka 760 hloubka 168 výška 250	760 168 250	798 195 299	798 195 299	798 195 299	798 195 299
Hmotnost (kg)	7,7	7,7	10	10	10	10

Hladina akustického tlaku naměřena ve vzdálenosti 1 m před a 0,8 m pod vnitřní jednotkou v režimu chlazení.

### MUZ - inverterové venkovní jednotky, chlazení / topení

Označení venkovní jednotky	Multi Split MXZ	Multi Split MXZ	MUZ-SF25VE	MUZ-SF35VE	MUZ-SF42VE	MUZ-SF50VE
Príkon včetně vnitřní jednotky (kW)	chlazení - topení -	- -	0,600 0,780	1,080 1,030	1,340 1,580	1,660 1,700
Objemový průtok vzduchu (m³/h)	-	-	1866	2154	2112	2676
Hladina akustického tlaku dB(A)	chlazení/topení -	-	47 / 48	49 / 50	50 / 51	52 / 52
Rozměry (mm)	šířka - hloubka - výška -	- - -	800 285 550	800 285 550	800 285 550	840 330 880
Hmotnost (kg)	-	-	31	31	35	55
Čelková délka vedení (m)	-	-	20	20	20	30
Max. výškový rozdíl (m)	-	-	12	12	12	15
Množství chladiva (kg)	-	-	0,7	0,8	1,15	1,55
Průměr připojení chladiva Ø (mm)	kap. - plyn -	- -	6 16	6 16	6 16	6 16
Zdroj napětí (V, fáze, Hz)	-	-	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50
Doporučená velikost jističe (A)	-	-	10	10	10	16
Rozsah použití chlazení °C	-	-	-10--+46	-10--+46	-10--+46	-10--+46
Rozsah použití vytápění °C	-	-	-15--+24	-15--+24	-15--+24	-15--+24



[www.dobraklima.sk](http://www.dobraklima.sk)

