

Nexura

Štandardná séria - Parapetná jednotka

Štýlová parapetná jednotka so sálavým vykurovacím panelom.



(3)



Ceny	FVXG + RXG	25K + 25L	35K + 35L	50K + 50L
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač)	€ bez DPH	1.725,-	2.030,-	2.822,-
Cena za vnútornú jednotku	€ bez DPH	725,-	862,-	1.246,-
Cena za vonkajšiu jednotku	€ bez DPH	1.000,-	1.168,-	1.576,-

Údaje o účinnosti	FVXG + RXG	25K + 25L	35K + 35L	50K + 50L
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max. kW	1,3/2,5/3,0	1,4/3,5/3,8	1,7/5,0/5,6
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max. kW	1,3/3,4/4,5	1,4/4,5/5,0	1,7/5,8/8,1
Príkon	Chladienie Nom. kW	0,54	0,94	1,51
	Vykurovanie Nom. kW	0,77	1,21	1,57
Sezónna účinnosť (podľa EN14825)	Chladienie Energ. trieda	A++		A
	Pdesign kW	2,50	3,50	5,00
	SEER	6,53	6,48	5,41
	Ročná spotreba energie kWh	134	189	324
	Vykurovanie Energ. trieda	A++		A+
	Pdesign kW	2,80	3,10	4,60
Nominálna účinnosť ⁽¹⁾	SCOP/A	4,65	4,00	4,18
	Ročná spotreba energie kWh	842	1.087	1.543
	EER	4,63	3,72	3,31
COP		4,42	3,75	3,69
	Ročná spotreba energie kWh	270	470	755
	Energ. trieda Chladienie/Vykurovanie	A/A		

Technické údaje - vnútorná jedn.	FVXG	25K	35K	50K
Rozmery	V x Š x H	600x950x215		
Hmotnosť	kg	22		
Filter vzduchu	Typ	Vymeniteľný / čistiteľný / odolný voči plesniam		
Prítok vzduchu	Chladienie Vysoké/Nízke/Tichý režim	8,9/5,3/4,5	9,1/5,3/4,5	10,6/7,3/6,0
	Vykurovanie Vysoké/Nízke/Tichý režim	9,9/5,7/4,7	10,2/5,8/5,0	12,2/7,8/6,8
Akustický výkon	Chladienie	52		58
	Vykurovanie	53		60
Hladina akustického tlaku	Chladienie Vysoké/Nízke/Tichý režim	38/26/23	39/27/24	44/36/32
	Vykurovanie Vysoké/Nízke/Tichý režim/Sálavé	39/26/22/19	40/27/23/19	46/34/30/26
Ovládač	Infra-červený ovládač	ARC466A2		
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie	1~ / 50 / 220-240		

Technické údaje - vonkajšia jedn.	RXG	25L	35L	50L
Rozmery	V x Š x H	550x765x285		
Hmotnosť	kg	35		
Akustický výkon	Chladienie	61	63	
	Vykurovanie	62	63	
Hladina akustického tlaku	Chladienie Vysoké/Tichý režim	46/43	48/44	
	Vykurovanie Vysoké/Tichý režim	47/44	48/44	
Prevádzkový rozsah	Chladienie Vonk.tepl. Min.-Max. °CDB	-10 ~46		
	Vykurovanie Vonk.tepl. Min.-Max. °CWB	-15~-18		
Chladivo	Typ/Náplň/TCO ₂ ekv/GWP	R-410A/1,05/2,2/2.088		R-410A/1,6/3,3/2.088
Pripojenie potrubia	Kvapalina	6,35		
	Plyn	9,5	12,7	
	Dĺžka potrubia Vonk.-Vnút. Max. m	20		
	Potrubie bez doplnovania m	10		
	Doplnenie chladiva Prevýšenie Vonk.-Vnút. Max. kg/m	0,02 (ak dĺžka presahuje 10m)		
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie	1~ / 50 / 220-240		
	Istenie Maximálne istenie (MFA) ⁽²⁾	16		

(1) EER/COP v súlade s Eurovent 2012, len pre použitie mimo EU.

(2) MFA sa používa pre navrhnutie ističa prípadne prúdového chrániča. Pre viac informácií ku každej kombinácii pozrite elektrické schému.

(3) Wi-Fi ovládanie je voliteľné a vyžaduje príslušenstvo BRP069A** popísané nižšie v tabuľke príslušenstva.

Príslušenstvo pre jednotky Nexura

Názov	Popis	súčasť
ARC466A2	Infra-červený diaľkový ovládač je štandardná súčasť jednotky	
BRP069A42	WiFi riadiaci adaptér	
BKS028	Podstavec pre montáž na podlahu	
KAF970A46	Náhradný Titánium-apatitový fotokatalytický filter (bez rámičky), 1 sada (odporúčaná výmena každé 3 roky)	